Centra

Технические характеристики

Класс нагрузки	ГОСТ 58898-2020	34 - 43
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529-2016	2.00
Толщина защитного слоя, мм	ГОСТ 11529-2016	0.70
Дополнительный защитный PU-лак	ТУ производителя	да
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529-2016	2.54
Доступные ширины*, м	ГОСТ 11529-2016	2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4
Стандартная намотка, м	ГОСТ 11529-2016	25
Класс пожарной опасности	ФЗ № 123 от 22.07.2008	КМ2
Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032-97	РП1
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	В2
Коэффициент дымообразования	ГОСТ 12.1.044-89	Д2
Показатель токсичности	ГОСТ 12.1.044-89	Т2
Качество воздуха в помещении	СЭЗ	Низкий уровень ЛОС
Шумоизоляция, дБ	EN ISO 4918	7
Сопротивление скольжению, R	DIN 51130	R10
Остаточная деформация, мм	ГОСТ 11159	≤0.10 мм
Теплоизоляция, м²К/Вт	EN ISO 12664	0.0080
Теплопроводность, Вт/мК	EN ISO 10456	0,25 Вт/мК
Электрическое сопротивление	EN 1815	10^{7}Ом
Накопление статического электричества	EN ISO 23999	≤2kВ (антистатичный)
Срок службы (лет)**	ТУ производителя	15
Срок службы коммерческий (лет)**	ТУ производителя	5

* - На избранные артикулы коллекций, актуальные ширины уточняйте у менеджеров IVC.

** - Указанный срок службы действителен при соблюдении соответствия покрытия классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.

ivc home
ЛИНОЛЕУМ